

Ficha técnica

Solución de impresión y corte HP Latex 630W Plus

DIGITAL
MARKET



Descubre nuevas posibilidades con esta impresión de tinta blanca imbatible¹ y un flujo de trabajo de impresión y corte fluido.



POSIBILIDADES: la mejor experiencia de impresión con tinta blanca¹

- Sé más productivo en tu tienda gracias a la impresora de tinta blanca más sencilla¹ que se adapta a tus necesidades.
- Crea una amplia variedad de trabajos de señalización y decoración, incluidas aplicaciones con películas y papeles finos.
- Ofrece impresiones sorprendentes con colores intensos, degradados suaves y texto definido a 14 m²/h.²
- Imprime y corta al mismo tiempo con la fiable solución de dispositivo dual: reconocimiento preciso de trabajos y corte sin errores.

SIN ESFUERZO: trabaja de forma rápida y sencilla

- Consigue una mayor tranquilidad gracias a los procesos de mantenimiento automático y a los cabezales de impresión reemplazables por el usuario.
- Ahorra tiempo y espacio gracias al sistema automatizado y rápido de carga frontal.
- Reimprime proyectos con facilidad gracias al almacenamiento de trabajos de hasta 10 GB en la impresora.
- Supervisa tu impresora desde cualquier lugar y amplía tus capacidades gracias a la aplicación HP PrintOS basada en la nube.

DA UN PASO MÁS: sitúate a la cabeza con certificaciones medioambientales³

- Contribuye a crear un cómodo entorno de trabajo⁴ gracias a la tecnología de tinta HP Latex de base de agua.
- Diferencia tu empresa con certificaciones medioambientales³: incluidas UL ECOLOGO⁵ y EPEAT⁶.
- Reduce tu consumo de plásticos gracias a los cartuchos de cartón⁷ y a los consumibles sin etiquetas. Utiliza el reciclaje gratuito del programa Planet Partners.⁸

Para obtener más información, visite <https://www.hp.com/go/latex-630>

Únase a la comunidad, encuentre herramientas y hable con expertos. Visite el centro de conocimiento de HP Latex en <https://lkc.hp.com/>

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ La mejor/más fácil experiencia con tinta blanca debido al mantenimiento de la tinta transparente con el sistema de recirculación automática de tinta entre la mezcla de tinta HP Latex 832 y el cartucho de tinta blanca HP Latex 832. Esto garantiza que la tinta blanca esté en constante circulación y no se asiente. Resulta fácil extraer el cabezal de impresión de tinta blanca del carro y guardarlo en una cámara de rotación sin conexión cuando no se imprime con tinta blanca. Esto evita que se desperdicie la tinta blanca que no es necesaria y que el cabezal de impresión de tinta blanca se obstruya debido a la densidad de la tinta blanca. Todos los modos de impresión en blanco se encuentran disponibles en distintas densidades de tinta blanca para que se puedan obtener distintos niveles de opacidad (Spot, UF, OF y 3 capas con hasta un 260 % de densidad de tinta blanca).

² Modo estándar (calendario SAV genérico) de 6 pasadas, 6 colores y una densidad de tinta del 110 %. Basado en pruebas internas de HP en MACTAC JT 8500 WG-PG. La velocidad de impresión puede variar debido al mecanismo de impresión adaptable que se ha diseñado para evitar defectos en la calidad de imagen.

³ Basado en un análisis interno de la competencia con información pública. Aplicable a la tecnología HP Latex en comparación con alternativas de impresión de gran formato de la competencia que utilizan tecnologías de impresión ultravioleta y disolventes. Consulta las fichas técnicas de los productos individuales para obtener más información en <https://hp.com/go/latex>.

⁴ Basado en la evaluación sensorial del olor al imprimir con la impresora HP Latex de la serie 630 y Mimaki UJV 100-160. Las pruebas se han llevado a cabo en una sala de 57 metros cuadrados con 5ACH. Prueba realizada por Odournet siguiendo el estándar VDI3882, donde se ha caracterizado la calidad del aire de la impresora HP Latex de la serie 630 al imprimir como «neutral» en lo que respecta al tono hedónico en comparación con la impresora Mimaki UJC 100-160.

⁵ Las tintas HP Latex 832 con certificación UL ECOLOGO[®] cumplen una serie de estrictas consideraciones de salud humana y medioambiental. Para obtener más información sobre las certificaciones, visita <http://www.ul.com/EL> y <http://www.ul.com/gg>.

⁶ Aplicable a las impresoras HP Latex seleccionadas. Registro EPEAT donde corresponda/sea compatible. Visita <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro en función del país.

⁷ Aplicable a HP 832. La reducción de plástico se basa en el cambio de los cartuchos de tinta de plástico a cartuchos de tinta de cartón, con un ahorro de fabricación anual de 33 toneladas de plástico basado en unidades promedio de cartuchos de tinta HP 831 y HP 831A de 2018 a 2020.

⁸ Visita <http://hp.com/recycle> para saber cómo puedes participar y conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners. El programa puede no estar disponible en tu jurisdicción. En el caso de que el programa no esté disponible, y para otros consumibles no incluidos en el programa, consulta a las autoridades locales en materia de residuos para determinar el procedimiento de eliminación adecuado.

Especificaciones técnicas

Imprimir

Modos de impresión	35 m ² /h: velocidad máxima (2 pasadas) 18 m ² /h: velocidad (4 pasadas) 14 m ² /h: estándar (6 pasadas) 11 m ² /h: calidad (8 pasadas) 8 m ² /h: gran saturación (12 pasadas) 7 m ² /h: estándar para tejidos y retroiluminaciones (14 pasadas) 6 m ² /h: blanco directo (100 %) 3 m ² /h: blanco por encima de la tinta (100 %) 2 m ² /h: blanco por debajo de la tinta (100%) 1 m ² /h: 3 capas (160 %)
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tipos de tinta	Tintas con base de agua HP Latex
Cartuchos de tinta	9 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, blanco, optimizador HP Latex, recubrimiento HP Latex)
Tamaño del cartucho	1 L
Cabezales de impresión	6 (1 cian/negro, 1 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro, 1 blanco, 1 optimizador HP Latex y 1 recubrimiento HP Latex)
Repetibilidad de la impresión a largo plazo	Un 95 % de colores < 3E2000 ²

Soportes

Gestión	Alimentación por rollo, carrete de recogida, cortadora horizontal automática (para vinilos, pancartas y lienzos ³ , soportes basados en papel y películas)
Tipos de soporte	Pancartas, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, revestimientos para paredes, lienzos, materiales sintéticos, (los tejidos, las mallas, los textiles y cualquier otro material poroso requieren un separador)
Tamaño del rollo	Rollos de 457 a 1625 mm (rollos de 580 a 1625 mm con soporte completo)
Peso máximo del rollo	42 kg
Diámetro máximo del rollo	250 mm
Grosor	Hasta 0,5 mm

Aplicaciones

Pancartas, ropa personalizable, expositores, gráficos para exposiciones y eventos, señalización exterior, gráficos para suelos, pósters para interior, decoración interior, etiquetas y adhesivos, cajas de luz (película), cajas de luz (papel), puntos de compra/puntos de venta, pósters, gráficos de vehículos, vinilos para paredes y gráficos para ventanas

Conectividad

Interfaces Impresora: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Cortadora: USB y Ethernet (LAN)

Dimensiones (An x F x Al)

Impresora Impresora: 2603 x 844 x 1405 mm; Cortadora: 1960 x 704 x 1112 mm
Envío Impresora: 2800 x 1130 x 1271 mm; Cortadora: 2230 x 420 x 710 mm

Peso

Impresora Impresora: 236 kg; Cortadora: 48 kg
Envío Impresora: 353 kg; Cortadora: 74 kg

Contenido de la caja Impresora: impresora HP Latex 630 W, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, soporte de la impresora, carrete de recogida, kit de mantenimiento del usuario, soportes de bordes, guía de referencia rápida, póster de instalación, software de impresión y corte HP SAI Flexi RIP; software de documentación, cables de alimentación, purgadores de aire, adaptador de eje de 2 pulgadas; Cortadora: cortadora HP Latex 64 Plus, soporte de la cortadora, cesta para soportes, software de control de la cortadora HP, guía de referencia rápida, póster de instalación, software de documentación, cables de alimentación, soporte estándar (1), cuchillas estándar (2), cuchillo de corte (1), bridas de soportes de 3 pulgadas (conjunto de 2)

Rangos ambientales

Temperatura operativa De 15 a 30 °C
Humedad operativa Impresora: Del 20 al 80 % de HR (sin condensación); Cortadora: Del 35 al 75 % de HR (sin condensación)

Acústica

Presión sonora Impresora: 55 dB(A) (en funcionamiento), 38 dB(A) (inactiva), <20 dB(A) (en suspensión); Cortadora: 56 dB(A) (en funcionamiento)
Potencia sonora Impresora: 7,5 B(A) (en funcionamiento), 5,5 B(A) (inactiva), <4 B(A) (en suspensión); Cortadora: <7,3 B(A) (en funcionamiento)

Potencia

Consumo Impresora: 0,9-2,0 kW (máximo de 2,9 kW) (impresión), 60 W (modo listo), <4,5 W⁴ (suspensión) (<15 W⁶ con DFE); Cortadora: 34 W (modo de trabajo)

Requisitos Impresora: voltaje de entrada (intervalo automático) 200-240 V (± 10 %), dos cables y PE; 50/60 Hz (±3 Hz); dos cables de alimentación; 5 A como máximo por cable de alimentación de impresora; 12 A como máximo por cable de alimentación de curado; Cortadora: de 200 a 240 V (+/-10 %), dos cables y PE; 50/60 Hz (±3 Hz); 2 A

Certificación

Seguridad Conforme a IEC 62368-1 2ª y 3ª ed., e IEC 60950-1+A1+A2; Estados Unidos y Canadá (incluido en CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); China (CCC)
Electromagnético Impresora: conforme a los requisitos de la Clase A, incluidos: Estados Unidos (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC) y China (CCC); Cortadora: conforme a los requisitos de la Clase A, incluidos: Estados Unidos (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RSM), Japón (VCCI) y Corea (KCC)
Medioambiental Impresora: ENERGY STAR[®]; RoHS (WEEE, UE, UEEA, China, Corea, India, Ucrania y Turquía); REACH; EPEAT; OSHA; Conforme a la marca CE; Cortadora: WEEE y RoHS (UE); Conforme a la marca CE; REACH
Garantía Un año de garantía limitada para el hardware

Corte

Tipo de corte	Cuchilla flotante con TurboCut y modos de emulación tangenciales
Ancho de corte	158 cm
Velocidad de corte	Hasta 113 cm/s en diagonal
Aceleración	Hasta 3 G en diagonal
Precisión	0,2 % de movimiento o 0,25 mm, la mayor de las cantidades
Capacidad de repetición	± 0,1 mm
Fuerza de corte	De 1 a 600 g de carga, en pasos de 5 g
Grosor del corte	De 0,05 a 0,25 mm; 0,6 mm con cuchilla especial opcional

Información sobre pedidos

Producto

171K7A Solución de impresión y corte HP Latex 630 W Plus

Accesorios

171K8A	HP Latex 630 Output Platen Protector Accessory
1UX44A	Kit de cuchilla estándar HP Latex
1UX45A	Kit de cuchilla especial HP Latex
21V10A	HP Latex 600/700/800 User Maintenance Kit
42153A	Accesorio alimentador de soportes para HP Latex
7HR19A	HP Latex 630/700/800 Media Loading Accessory

Consumibles de impresión originales de HP

4UU93A	Cabezal de impresión HP Latex 836 blanco
4UU94A	Cabezal de impresión de optimizador HP Latex 836
4UV29A	Cartucho de tinta blanca HP Latex 832 de 1 litro
4UV75A	Cartucho de tinta negra HP Latex 832 de 1 litro
4UV76A	Cartucho de tinta cian HP Latex 832 de 1 litro
4UV77A	Cartucho de tinta magenta HP Latex 832 de 1 litro
4UV78A	Cartucho de tinta amarilla HP Latex 832 de 1 litro
4UV79A	Cartucho de tinta cian claro HP Latex 832 de 1 litro
4UV80A	Cartucho de tinta magenta claro HP Latex 832 de 1 litro
4UV81A	Cartucho de optimizador de tinta HP Latex 832 de 1 litro
4UV82A	Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 832 de 1 litro
4UV83A	Contenedor de mezcla de tinta HP 832
4UV95A	Cabezal de impresión HP Latex 836 negro/cian
4UV96A	Cabezal de impresión HP Latex 836 magenta/amarillo
4UV97A	Cabezal de impresión HP Latex 836 cian claro/magenta claro
4UV98A	Cabezal de impresión de recubrimiento HP Latex 836
4UV99A	HP Latex Maintenance Cartridge

Materiales de impresión en gran formato originales de HP

Tejido adhesivo extraíble HP reciclado⁵ y núcleo de 3 pulgadas (látex/disolvente): conforme a REACH⁷
Lona satinada HP reciclada⁸ y core de 3 pulgadas (látex/disolvente): conforme a REACH⁷
Papel para póster HP Premium: Certificación FSC⁹
Papel de pared HP sin PVC¹⁰: certificación UL GREENGUARD GOLD¹¹, certificación FSC⁹, cumple los criterios AgBB¹²
Vinilo adhesivo brillante permanente HP: conforme a REACH⁷
HP Prime Gloss Air GP: conforme a REACH⁷

Para conocer la gama completa de materiales de impresión de HP en gran formato, consulte HPLFMedia.com.

Servicio y asistencia

Soporte de hardware del plan de servicio de HP Plus de 2 años con retención de soporte defectuoso U67/G3E
Soporte de hardware del plan de servicio de HP Plus de 3 años con retención de soporte defectuoso U67/G4E
Soporte de hardware del plan de servicio de HP Plus de 5 años con retención de soporte defectuoso U67/G6E
Soporte de hardware posgarantía del plan de servicio de HP Plus de 1 año con retención de soporte defectuoso U67/G7PE
Soporte de hardware posgarantía del plan de servicio de HP Plus de 2 años con retención de soporte defectuoso U67/G8PE

¹ Las velocidades de impresión pueden variar debido al mecanismo de impresión adaptable para evitar defectos de calidad de imagen. Los nombres de los modos de impresión pueden variar en función del soporte o aplicación.
² La variación de color entre trabajos impresos se ha medido en el modo de 12 pasadas sobre soportes de vinilo. Las mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación estándar de la norma CIE D50 y de acuerdo con el estándar CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de los colores puede experimentar variaciones por encima de 3 de E2000. Los sustratos retroiluminados medidos en modo de transmisión pueden producir resultados diferentes.
³ La cortadora horizontal automática se debe utilizar exclusivamente con pancartas y lienzos más finos. Se recomienda realizar una prueba.

⁴ Excluyendo DFE (Digital Front End) de tipo 2, tal como se define en la versión 3.1 de las Especificaciones del producto Energy Star[®] para equipos de creación de imágenes.
⁵ Potencia total medida en modo de suspensión, incluido el Digital Front End contenido en el producto.
⁶ El producto se compone de tejidos y revestimientos de FRET. Con el revestimiento adjunto, el 72 % del peso del producto se compone de contenido reciclado. El tejido del material base se ha fabricado con resina 100 % reciclada.
⁷ En la fecha de creación de este documento, este producto no contiene ninguna sustancia química de la EU's Candidate List for Authorization (conocida también como sustancias extremadamente preocupantes) en concentraciones que superan el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC de los productos HP, consulte el artículo 33 de la declaración HP REACH publicada en productos, suministros y consumibles de impresión HP.
⁸ El 62 % del peso del producto se compone de material reciclado. El tejido del material base se ha fabricado con resina 100 % reciclada. Certificado conforme a la versión 3.0 de Global Recycled Standard (GRS) de marzo de 2017.
⁹ Código de licencia de marca FSC-C115319.
¹⁰ El análisis químico ha demostrado que el dorado elemental se encuentra por debajo de 200 ppm. La presencia de dorado se atribuye a dorado residual utilizado en el proceso de fabricación de papel y no debido a la presencia de PVC.
¹¹ El papel de pared HP sin PVC impreso con tintas HP Latex cuenta con la certificación UL GREENGUARD GOLD. La certificación UL GREENGUARD GOLD según UL 2818 muestra que los productos se han certificado según los estándares GREENGUARD de UL para bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Para obtener más información, visite <http://ul.com/gg>.
¹² Con las tintas HP Latex, las impresiones cumplen los criterios AgBB para la evaluación sanitaria de emisiones de COV. Consulte <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.



Digital-Market Málaga
T. 952 627 377 | 604 195 873
malaga@digital-market.es

Digital-Market Murcia
T. 968 676 723 | 647 482 759
murcia@digital-market.es

Digital-Market Sevilla
T. 854 537 392 | 676 483 802
sevilla@digital-market.es

Digital-Market Valencia
T. 960 694 694 | 699 213 795
valencia@digital-market.es

